

Sciage C30 STI traité CL2 (DOP 4159-32)

Déclaration de performance :

0380 -DOP-4159



Pour l'extérieur, ... naturellement !

DECLARATION DE PERFORMANCES	1. <u>Produits type</u>	Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique			
	2. <u>Référence du lot</u>	Voir étiquette apposée sur le colis ainsi que BL & factures			
	3. <u>Usage prévu</u>	Bois de construction trié selon des critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)			
	4. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET 157 route d'Ingrannes 45530 VITRY-AUX-LOGES			
	6. <u>Système d'évaluation et de vérification de la performance</u>	2+			
	7. <u>L'organisme notifié</u>	le FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat 0380-RPC-4159			
	9. <u>Performance déclarées</u>		Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
			FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance,	C30	EN 14081-1 + A1 : 2011
			Essence	PNSY	
			Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	D-s2, d0	
		Durabilité conférée par traitement (NF EN 335-2)	Classe d'emploi 2		
		Emission de substances dangereuses	NPD		
		Type de traitement Produits de préservation	Trempage Wolsit EC 100 FP 2 (CTB P+)		
		Classe de pénétration (NF EN 351-1)	NP1		
		Valeur de rétention	1,75 g/m²		
	Agents biologiques visés	Champignons, Insectes, Termites			
10. <u>Performances du produit</u>	Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié en point 4.				

Le responsable d'activité

Eric MOGINOT

A Vitry le 01/06/2013

