

Bardage Bois massif non traité (DOP 4159-41)



Pour l'extérieur, ... naturellement !



DECLARATION DE PERFORMANCES	1. <u>Produits type</u>	Revêtement de mur et plafond en bois massif avec rainure et languette			
	2. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET			
	3. <u>Usage prévu</u>	Revêtement utilisation en extérieur			
	4. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET 157 route d'Ingrannes 45530 VITRY-AUX-LOGES			
	6. <u>Système d'évaluation et de vérification de la performance</u>	4			
	7. <u>L'organisme notifié</u>	Sans objet. L'évaluation de la conformité a été effectuée par le fabricant d'après le système 4 de la norme harmonisée			
	9. <u>Performance déclarées</u>	Caractéristiques essentielles		Performances	Spécification technique harmonisée
		Essence		PNSY	EN 14915 : 2013
		Réaction au feu (NF EN 13 501-1) en lien avec :		D-s2, d0	
		La densité minimale moyenne		390kg/m³	
Epaisseur totale minimale/minimale (mm)		9/6mm			
Les conditions d'utilisation (DTU 41.2)		Avec lame d'air libre ≤ 20mm derrière			
Essence		PNSY			
Dégagement de Formaldéhyde		E1			
Teneur en PCP		≤ 5 x 10⁻⁶ⁿ			
Absorption acoustique		NPD			
Perméabilité à la vapeur d'eau		NPD			
Conductivité thermique		λ = 0.12 W/(m x K)			
Durabilité biologique naturelle		Classe 3			
Dégagements d'autres substances dangereuses		NPD			
Tenue des fixations		NPD			
10. <u>Performances du produit</u>	Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié en point 4.				

Le responsable d'activité

Eric MOGINOT

A Vitry le 01/06/2013



PEFC™ 10-32-78 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org