

Bardage Bois massif non traité (DOP 4159-41 V2)



Pour l'extérieur, ... naturellement !



DECLARATION DE PERFORMANCES

1. <u>Produits type</u>	Revêtement de mur et plafond en bois massif avec rainure et languette		
2. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET		
3. <u>Usage prévu</u>	Revêtement utilisation en extérieur		
4. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET 157 route d'Ingrannes 45530 VITRY-AUX-LOGES		
6. <u>Système d'évaluation et de vérification de la performance</u>	4		
7. <u>L'organisme notifié</u>	Sans objet.L'évaluation de la conformité a été effectuée par le fabricant d'après le système 4 de la norme harmonisée		
9. <u>Performance déclarées</u>	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
	Essence	PNSY	EN 14915+A2: 2020
	Réaction au feu (NF EN 13 501-1) en lien avec : La densité minimale moyenne Epaisseur totale minimale/minimale (mm) Les conditions d'utilisation (DTU 41.2)	D-s2, d0 390kg/m³ 9/6mm Avec lame d'air libre ≤ 20mm derrière	
	Essence	PNSY	
	Dégagement de Formaldéhyde Teneur en PCP	E1 ≤ 5 x 10⁻⁶ⁿ	
	Absorption acoustique Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD NPD	
	Conductivité thermique	λ = 0.12 W/(m x K)	
Durabilité biologique naturelle Dégagements d'autres substances dangereuses Tenue des fixations	Classe 3 NPD NPD		
10. <u>Performances du produit</u>	Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié en point 4.		

Le responsable d'activité

Eric MOGINOT

A Vitry le 18/02/2022