

# Sciage C30 STI traité CL3 (DOP 4159-33 V2)

Déclaration de performance :

0380 -DOP-4159



Pour l'extérieur, ... naturellement !

DECLARATION DE PERFORMANCES	1. <u>Produits type</u>	<b>Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique</b>		
	2. <u>Référence du lot</u>	<b>Voir étiquette apposée sur le colis ainsi que BL &amp; factures</b>		
	3. <u>Usage prévu</u>	<b>Bois de construction trié selon des critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)</b>		
	4. <u>Fabricant</u>	<b>Scierie BARILLET 157 route d'Ingrannes 45530 VITRY-AUX-LOGES</b>		
	6. <u>Système d'évaluation et de vérification de la performance</u>	<b>2+</b>		
	7. <u>L'organisme notifié</u>	<b>le FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat 0380-RPC-4159</b>		
	9. <u>Performance déclarées</u>	<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécification technique harmonisée</b>
		FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat 0380-RPC-4159		<b>C30</b>
		Essence		<b>PNSY</b>
		Réaction au feu (NF EN 13 501-1)		<b>D-s2, d0</b>
Durabilité conférée par traitement (NF EN 335-2)		<b>Classe d'emploi 3</b>		
Emission de substances dangereuses		<b>NPD</b>		
Type de traitement Produits de préservation		<b>Autoclave Wolmanit CX 10 (CTB P+)</b>		
Classe de pénétration (NF EN 351-1)		<b>NP5</b>		
Valeur de rétention		<b>11 kg/m3</b>		
Agents biologiques visés		<b>Champignons, Pourriture, Insectes, Termites</b>		
10. <u>Performances du produit</u>	<b>1</b>			

Le responsable d'activité

**Eric MOGINOT**

A Vitry le 18/02/2022