

Bardage Bois massif non traité (DOP 287-41 V3)



Pour l'extérieur, ... naturellement !



DECLARATION DE PERFORMANCES	1. <u>Produits type</u>	Revêtement de mur et plafond en bois massif avec rainure et languette			
	2. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET			
	3. <u>Usage prévu</u>	Revêtement utilisation en extérieur			
	4. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET 157 route d'Ingrannes 45530 VITRY-AUX-LOGES			
	6. <u>Système d'évaluation et de vérification de la performance</u>	4			
	7. <u>L'organisme notifié</u>	Sans objet. L'évaluation de la conformité a été effectuée par le fabricant d'après le système 4 de la norme harmonisée			
	9. <u>Performance déclarées</u>		Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée EN 14915+A2: 2020
			Essence	PNSY	
			Réaction au feu (NF EN 13 501-1) en lien avec : La densité minimale moyenne Epaisseur totale minimale/minimale (mm) Les conditions d'utilisation (DTU 41.2)	D-s2, d0 390kg/m ³ 9/6mm Avec lame d'air libre ≤ 20mm derrière	
			Essence	PNSY	
		Dégagement de Formaldéhyde Teneur en PCP	E1 ≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ		
		Absorption acoustique Perméabilité à la vapeur d'eau Conductivité thermique Durabilité biologique naturelle Dégagements d'autres substances dangereuses Tenue des fixations	NPD NPD λ = 0.12 W/(m x K) Classe 3 NPD NPD		
10. <u>Performances du produit</u>	Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié en point 4.				

Le responsable d'activité

Eric MOGINOT

A Vitry le 22/05/2023