

# Bardage Bois massif traité CL3.2 (DOP 287-43.2 V2)



Pour l'extérieur, ... naturellement !



DECLARATION DE PERFORMANCES

|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Produits type                                             | Revêtement de mur et plafond en bois massif avec rainure et languette                                                                                                                                                              |                                                                           |                                    |
| 2.  | Fabricant                                                 | Scierie BARILLET                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                    |
| 3.  | Usage prévu                                               | Revêtement utilisation en extérieur                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                    |
| 4.  | Fabricant                                                 | Scierie BARILLET<br>157 route d'Ingrannes<br>45530 VITRY-AUX-LOGES                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                    |
| 6.  | Système d'évaluation et de vérification de la performance |                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                         |                                    |
| 7.  | L'organisme notifié                                       | Sans objet : l'évaluation de la conformité a été effectuée par le fabricant d'après le système 4 de la norme harmonisée                                                                                                            |                                                                           |                                    |
| 9.  | Performance déclarées                                     | Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                                                                      | Performances                                                              | Spécification technique harmonisée |
|     |                                                           | Essence                                                                                                                                                                                                                            | PNSY                                                                      | EN 14915+A2: 2020                  |
|     |                                                           | Réaction au feu (NF EN 13 501-1) en lien avec :<br>La densité minimale moyenne<br>Epaisseur totale minimale/minimale (mm)<br>Les conditions d'utilisation (DTU 41.2)                                                               | D-s2, d0<br>390kg/m³<br>9/6mm<br>Avec lame d'air libre<br>≤ 20mm derrière |                                    |
|     |                                                           | Essence                                                                                                                                                                                                                            | PNSY                                                                      |                                    |
|     |                                                           | Dégagement de Formaldéhyde<br>Teneur en PCP                                                                                                                                                                                        | E1<br>≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n                                            |                                    |
|     |                                                           | Absorption acoustique<br>Perméabilité à la vapeur d'eau                                                                                                                                                                            | NPD<br>NPD                                                                |                                    |
|     |                                                           | Conductivité thermique                                                                                                                                                                                                             | λ = 0.12 W/(m x K)                                                        |                                    |
|     |                                                           | Durabilité conférée<br>Dégagements d'autres substances dangereuses<br>Tenue des fixations                                                                                                                                          | Classe 3.2<br>NPD<br>NPD                                                  |                                    |
|     |                                                           | Type de traitement<br>Produits de préservation                                                                                                                                                                                     | Autoclave<br>Wolmanit CX 8F (CTB P+)                                      |                                    |
|     |                                                           | Classe de pénétration (NF EN 351-1)                                                                                                                                                                                                | NP5                                                                       |                                    |
|     |                                                           | Valeur de rétention                                                                                                                                                                                                                | 11 kg/m3                                                                  |                                    |
|     |                                                           | Agents biologiques visés                                                                                                                                                                                                           | Champignons,<br>Pourriture, Insectes,<br>Termites                         |                                    |
| 10. | Performances du produit                                   | Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié en point 4. |                                                                           |                                    |

Le responsable d'activité

Eric MOGINOT

A Vitry le 22/05/2023