

Bardage Bois massif traité CL4 (DOP 287-44 V3)



Pour l'extérieur, ... naturellement !



DECLARATION DE PERFORMANCES

1.	<u>Produits type</u>	Revêtement de mur et plafond en bois massif avec rainure et languette		
2.	<u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET		
3.	<u>Usage prévu</u>	Revêtement utilisation en extérieur		
4.	<u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET 157 route d'Ingrannes 45530 VITRY-AUX-LOGES		
6.	<u>Système d'évaluation et de vérification de la performance</u>		4	
7.	<u>L'organisme notifié</u>	Sans objet : l'évaluation de la conformité a été effectuée par le fabricant d'après le système 4 de la norme harmonisée		
9.	<u>Performance déclarées</u>	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
		Essence	PNSY	EN 14915+A2: 2020
		Réaction au feu (NF EN 13 501-1) en lien avec : La densité minimale moyenne Epaisseur totale minimale/minimale (mm) Les conditions d'utilisation (DTU 41.2)	D-s2, d0 390kg/m³ 9/6mm Avec lame d'air libre ≤ 20mm derrière	
		Essence	PNSY	
		Dégagement de Formaldéhyde Teneur en PCP	E1 ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n	
		Absorption acoustique Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD NPD	
		Conductivité thermique	λ = 0.12 W/(m x K)	
		Durabilité conférée Dégagements d'autres substances dangereuses Tenue des fixations	Classe 4 NPD NPD	
		Type de traitement Produits de préservation	Autoclave Wolmanit CX 8F (CTB P+)	
		Classe de pénétration (NF EN 351-1)	NP5	
		Valeur de rétention	15 kg/m3	
		Agents biologiques visés	Champignons, Pourriture, Insectes, Termites	
10.	<u>Performances du produit</u>	Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié en point 4.		

Le responsable d'activité

Eric MOGINOT

A Vitry le 22/05/2023