

Sciage C18 STIII Non traité (DOP 287-11 V3)



Pour l'extérieur, ... naturellement !

Déclaration de performance :

1973-DOP-287



DECLARATION DE PERFORMANCES

DECLARATION DE PERFORMANCES	1. <u>Produits type</u>	Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique			
	2. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET			
	3. <u>Usage prévu</u>	Bois de construction trié selon des critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)			
	4. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET 157 route d'Ingrannes 45530 VITRY-AUX-LOGES			
	6. <u>Système d'évaluation et de vérification de la performance</u>	2+			
	7. <u>L'organisme notifié</u>	Qualisud a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat 1973-CPR-287			
	9. <u>Performance déclarées</u>	Caractéristiques essentielles		Performances	Spécification technique harmonisée EN 14081-1 + A1 : 2011
		Module d'élasticité moyen et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN 338)		C18	
		Essence		PNSY	
		Réaction au feu (NF EN 13 501-1)		D-s2, d0	
Durabilité naturelle (NF EN 350-2)		3			
Emission de substances dangereuses		NPD			
10. <u>Performances du produit</u>	Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié en point 4.				

Le responsable d'activité

Eric MOGINOT

A Vitry le 22/05/2023