

Sciage C30 STI traité CL3 (DOP 287-33 V3)

Déclaration de performance :

1973 -DOP-287



Pour l'extérieur, ... naturellement !



DECLARATION DE PERFORMANCES

1.	<u>Produits type</u>	Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique		
2.	<u>Référence du lot</u>	Voir étiquette apposée sur le colis ainsi que BL & factures		
3.	<u>Usage prévu</u>	Bois de construction trié selon des critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)		
4.	<u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET 157 route d'Ingrannes 45530 VITRY-AUX-LOGES		
6.	<u>Système d'évaluation et de vérification de la performance</u>		2+	
7.	<u>L'organisme notifié</u>	Qualisud a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat 1973-CPR-287		
9.	<u>Performance déclarées</u>	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
		Qualisud a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat 1973-CPR-287	C30	EN 14081-1 + A1 : 2011
		Essence	PNSY	
		Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	D-s2, d0	
		Durabilité conférée par traitement (NF EN 335-2)	Classe d'emploi 3	
		Emission de substances dangereuses	NPD	
		Type de traitement Produits de préservation	Autoclave Wolmanit CX 8F (CTB P+)	
		Classe de pénétration (NF EN 351-1)	NP5	
		Valeur de rétention	11 kg/m3	
		Agents biologiques visés	Champignons, Pourriture, Insectes, Termites	
10.	<u>Performances du produit</u>	1		

Le responsable d'activité

Eric MOGINOT

A Vitry le 18/02/2022